

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-gbh-2-26-dfr-p-8.html>



BOSCH Młot udarowo obrotowy GBH 2-26 DFR

Cena	850,00 zł
Cena poprzednia	1 190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-26 DFR, Szybkie wszechstronne urządzenie do codziennych prac, Silnik o mocy 800 W i energia uderu 2,7 J gwarantują szybkie tempo pracy, Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, Blokada obrotów umożliwia dłutowanie, Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu, Miękka okładzina Softgrip na rękojeści głównej i dodatkowej poprawia bezpieczeństwo pracy, Blokada uderu do wiercenia w drewnie i stali, Sprzęgło przeciążeniowe, Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo), Walizka narzędziowa (2 605 438 098), Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Zalety produktu

- Silnik o mocy 800 W i energia uderu 2,7 J gwarantują szybkie tempo pracy
- Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
- Blokada obrotów umożliwia dłutowanie
- Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu
- Miękka okładzina Softgrip na rękojeści głównej i dodatkowej poprawia bezpieczeństwo pracy
- Blokada uderu do wiercenia w drewnie i stali
- Sprzęgło przeciążeniowe
- Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 098)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)
- Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Cechy

Długość	407 mm
Energia uderu, maks.	2,7 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4.000 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 - 900 min-1
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	8 - 16 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 26 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus
Szerokość	83 mm
Waga	2,9 kg
Wydajność nominalna	800 W
Wysokość	210 mm
Napięcie, elektryczne	230 V

Opakowanie (dł./szer./wys.)

445 x 360 x 114 mm