

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/przylbica-samosciemniajaca-sherman-profi-v2a-p-782.html>



Przyłbica samościemniająca Sherman-profi V2a

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Sherman

Opis produktu

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V2a jest znacznie unowocześnioną i rozbudowaną wersją poprzedniego modelu Sherman-profi V2. Jest to trzecia generacja przyłbic Sherman-profi. Cztery fotoczuJNIKI zamiast dwóch gwarantują poprawną pracę przyłbicy każdych warunkach i położeniu. Na wewnętrznym panelu sterowniczym dodany został przycisk 'TEST' pozwalający sprawdzić poprawność działania automatyki przyłbicy. Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych.

Przyłbica ma możliwość regulacji stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN. Wyposażona jest w zewnętrzne pokrętko umożliwiające płynną regulację czułości reakcji fotoczuJNIków na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz dwupozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny w zakresie 0,25 - 0,8 s.

Po wyborze funkcji szlifowania na wewnętrznym panelu sterowniczym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Przyłbica posiada certyfikat europejski CE wydany przez CIOP w Warszawie.

Numer katalogowy	PSP03
Zakres zaciemnienia	9 -13 wg DIN
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/30000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,25 - 0,8 (skokowe)
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK
Ilość fotoczuJNIków	4
Pole widzenia [mm]	98 x 54
Ochrona UV/IR	16 wg DIN
Zaciemnienie w stanie jasnym	4 wg DIN
Zasilanie	Fotoogniwo
Włączanie/wyłączanie	Automatyczne
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +55
Masa [kg]	0,52