

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/akumulatorowa-szlifierka-oscylacyjna-makita-dbo382z-p-2624.html>



## Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna Makita DBO382Z

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>599,00 zł</b>          |
| Dostępność | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Producent  | <b>MAKITA</b>             |

### Opis produktu

**Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna Makita DBO382Z** to elektronarzędzie z serii **LXT 18 V** wyposażone w wydajny **silnik bezszczotkowy (BLDC)**. Litera „Z” w nazwie oznacza, że produkt jest sprzedawany jako sam korpus – **bez akumulatora i ładowarki**.

#### Główne parametry techniczne

- **Zasilanie:** Akumulatorowe 18 V (system LXT)
- **Moc maksymalna:** 200 W
- **Prędkość oscylacyjna:** 4 000 – 12 000 min<sup>-1</sup> (regulacja 3-stopniowa: 4000 / 8000 / 12000)
- **Częstotliwość skoków:** 8 000 / 16 000 / 24 000 min<sup>-1</sup>
- **Wielkość mimośrodów (amplituda):** 2,0 mm
- **Wymiary stopy szlifierskiej:** 93 x 185 mm
- **Rozmiar papieru ściernego:**
  - 93 x 185 mm (mocowanie na rzep)
  - 93 x 228 mm (mocowanie na zacisk) [

#### Wymiary i waga

- **Wymiary urządzenia (D x S x W):** 336 x 92 x 169 mm
- **Waga samego narzędzia:** 1,2 kg
- **Waga z akumulatorem (EPTA):** od 1,9 do 2,2 kg (zależnie od pojemności baterii)

#### Emisja hałasu i wibracji

- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 72 dB(A) (niepewność K = 3 dB(A))
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 3,6 m/s<sup>2</sup> (niepewność K = 1,5 m/s<sup>2</sup>) [1]

#### Kluczowe funkcje i technologie

- **Technologia XPT:** Podwyższona odporność na pył i wilgoć.
- **Elektroniczna kontrola prędkości:** Pozwala utrzymać stałą prędkość obrotową pod obciążeniem.
- **Demontowany uchwyt przedni:** Możliwość odkręcenia przedniej rączki bez użycia narzędzi ułatwia szlifowanie w narożnikach.
- **System odsysania pyłu:** Wbudowany mechanizm zbierania pyłu do dołączonego worka/boxu lub możliwość podłączenia odkurzacza.