

Link do produktu: <https://www.rotol.pl/beko-silikon-universalny-pro4-310-ml-manhattan-p-2518.html>

## BEKO Silikon Uniwersalny Pro4 310 ml - Manhattan

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>46,75 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>224 04PL</b>           |
| Producent        | <b>BEKO</b>               |

### Opis produktu

**Silicon pro4 Uniwersalny** to wysokiej jakości, neutralny silikon uszczelniający o bardzo szerokim zastosowaniu – zarówno budowlanym, jak i sanitarnym. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na pleśń, grzyby, promieniowanie UV oraz proces starzenia. Nie powoduje przebarwień na kamieniu naturalnym i zachowuje trwałość koloru przez długi czas.

Dzięki bardzo dobrej przyczepności, również bez gruntowania, silikon ten sprawdzi się w licznych aplikacjach: od szklenia, przez uszczelnienia w kuchniach i łazienkach, po spoiny dylatacyjne. Posiada certyfikaty zgodności z normami DIN i ISO, jest wolny od rozpuszczalników i emituje wyjątkowo mało substancji lotnych (EMICODE EC1 Plus). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

#### Zawiera:

Silicon pro4 Uniwersalny – 1 szt.

#### Dane techniczne:

| Parametr                  | Wartość                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Utwardzanie               | 3 mm/dziennie                                  |
| Baza                      | Kauczuk silikonowy o sieciowaniu neutralnym    |
| Wydłużenie                | ok. 500%                                       |
| Trwałe przejmowanie ruchu | max. 25%                                       |
| Gęstość                   | ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                      |
| Trwałość                  | 18 miesięcy (od +5° C do +30° C)               |
| Czas pyłosuchości         | ok. 15 minut                                   |
| Nielepkosć                | 30 minut (od +5° C do +30° C)                  |
| Przechowywanie            | od +5° C do +30° C, w suchym miejscu           |
| Twardość ShoreA           | ok. 20                                         |
| Odporność temperaturowa   | od -50° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C) |
| Malowalność               | Brak możliwości malowania                      |
| Temperatura obróbki       | od +5° C do max. +45° C                        |
| Wytrzymałość na zerwanie  | 0,6 N/mm <sup>2</sup>                          |