

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-klucz-udarowy-gds-30-p-338.html>

BOSCH Klucz udarowy GDS 30



Cena	4 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	BOSCH

Opis produktu

Wkrętarka udarowa GDS 30, Mocne i wydajne urządzenie do wkręcania dużych śrub, Do wykonywania połączeń śrubowych w samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych, przy montażu pojazdów użytkowych, do zastosowań w przemyśle ciężkim oraz petrochemicznym, Rękojeść dodatkowa z talerzem oporowym montowana jest w dwóch pozycjach, zapewniając wygodną obsługę, Zaczep do podwieszania wkrętarki w czasie pracy, Wpustowy mechanizm udarowy V charakteryzuje się małym wstecznym momentem obrotowym i długim okresem użytkowania, Duża wydajność udarowa przy niewielkim ciężarze urządzenia, Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie śrub, Drążki skrętne (wyposażenie dodatkowe) zapewniają utrzymanie wymaganego momentu obrotowego, Łatwa wymiana narzędzi, Zaczep (nr ET 3 601 310 013), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)

Zalety produktu

- Do wykonywania połączeń śrubowych w samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych, przy montażu pojazdów użytkowych, do zastosowań w przemyśle ciężkim oraz petrochemicznym
- Rękojeść dodatkowa z talerzem oporowym montowana jest w dwóch pozycjach, zapewniając wygodną obsługę
- Zaczep do podwieszania wkrętarki w czasie pracy
- Wpustowy mechanizm udarowy V charakteryzuje się małym wstecznym momentem obrotowym i długim okresem użytkowania
- Duża wydajność udarowa przy niewielkim ciężarze urządzenia
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie śrub
- Drążki skrętne (wyposażenie dodatkowe) zapewniają utrzymanie wymaganego momentu obrotowego
- Łatwa wymiana narzędzi

W wyposażeniu standardowym

- Zaczep (nr ET 3 601 310 013)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)

Cechy

Długość	431 mm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	500 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	1.000 Nm
Nominalna prędkość obrotowa	860 min-1
NOWOŚĆ	0
Obroty w prawo/lewo	1
Średnica śrub	maks. M 30
System montażu narzędzi	Chwyt zewnętrzny czworokątny 1"
Waga	7,3 kg
Wydajność nominalna	920 W
Wysokość	436 mm
Napięcie, elektryczne	230 V