

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-gbh-18-v-ec-bez-akumulatora-i-bez-ladowarki-p-303.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy GBH 18 V-EC bez akumulatora i bez ładowarki

Cena	1 357,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

- wersja bez akumulatorów i ładowarki jako uzupełnienie już posiadanego zestawu narzędzi
- silnik Bosch EC (bez szczotek)
- Najlepsza w tej klasie narzędzi relacja wydajności do ciężaru (1,7 J przy 2,6 kg)
- Efektywny silnik Bosch EC, dzięki któremu na jednym cyklu ładowania akumulatora można wkręcić 115 śrub w betonie (6x40mm)
- Pneumatyczny mechanizm udarowy, optymalny zakres wiercenia 6-10 mm w betonie (maks 18 mm)
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Elektroniczna ochrona silnika (EMP; Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując urządzeniu długą żywotność
- System Flexible Power firmy Bosch: wyjątkowa możliwość wyboru akumulatora 18 V o pojemności 4,0, 3,0, 2,6 lub 1,3 Ah i optymalnego dopasowania czasu pracy i ciężaru narzędzia do rodzaju wykonywanego zadania.
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

Wposażenie:

- brak akumulatorów w komplecie
- brak ładowarki w komplecie
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)
- Ogranicznik głębokości 210 mm

Dane techniczne:

Energia udarowa	0 - 1,7 J
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4.550 min ⁻¹
Napięcie akumulatora	18 V
Ciężar włącznie z akumulatorem	2,6 kg
System montażu narzędzi	SDS-plus
Zakres wierceń	
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 18 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Opakowanie: karton	