

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-gbh-36-v-li-compact-2x1-3ah-p-304.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy GBH 36 V-Li Compact 2x1,3Ah

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

BOSCH

Opis produktu

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy GBH 36 V-Li Compact, Niewiarygodnie lekki – wydajny jak urządzenie sieciowe, Wydajność urządzenia sieciowego: pojemność akumulatora wystarcza do wywiercenia maks. 100 otworów (6 x 40 mm w betonie), optymalne narzędzie do pracy w pomieszczeniach, Dzięki ciężarowi wynoszącemu zaledwie 2,9 kg idealny do prac wymagających trzymania urządzenia nad głową, Pneumatyczny mechanizm udarowy, optymalny zakres wiercenia 4 – 10 mm w betonie (maks. 18 mm), Silnik Bosch EC, bez szczotek: kompaktowy, zabezpieczony przed pyłem, lekki i bezobsługowy, Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora, System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw, Niski poziom drgań – 12 m/s² dzięki systemowi Vibration Control, który zapewnia niemęczącą pracę, Silnik EC firmy Bosch, bez szczotek: kompaktowy, lekki i absolutnie bezobsługowy, Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75 % już po upływie połowy czasu ładowania, Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw, Walizka narzędziowa (2 605 438 668), Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100), Ogranicznik głębokości 210 mm (2 603 001 019), Rękojeść dodatkowa (nr ET 1 612 025 078), 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 002)

Zalety produktu

- Wydajność urządzenia sieciowego: pojemność akumulatora wystarcza do wywiercenia maks. 100 otworów (6 x 40 mm w betonie), optymalne narzędzie do pracy w pomieszczeniach
- Dzięki ciężarowi wynoszącemu zaledwie 2,9 kg idealny do prac wymagających trzymania urządzenia nad głową
- Pneumatyczny mechanizm udarowy, optymalny zakres wiercenia 4 – 10 mm w betonie (maks. 18 mm)
- Silnik Bosch EC, bez szczotek: kompaktowy, zabezpieczony przed pyłem, lekki i bezobsługowy
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Niski poziom drgań – 12 m/s² dzięki systemowi Vibration Control, który zapewnia niemęczącą pracę
- Silnik EC firmy Bosch, bez szczotek: kompaktowy, lekki i absolutnie bezobsługowy
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75 % już po upływie połowy czasu ładowania
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 668)
- Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)
- Ogranicznik głębokości 210 mm (2 603 001 019)
- Rękojeść dodatkowa (nr ET 1 612 025 078)
- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 002)

Cechy

Bieg w prawo/lewo	1
Ciężar włącznie z akumulatorem	2,9 kg
Długość	297,0 mm
Energia udaru, maks.	1,8 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.850 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm

Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatora	36 V
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 1.500 min-1
NOWOŚĆ	0
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 10 mm
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 18 mm
Sprzęgło przeciążeniowe	1
System Bosch SDS	1
System Electronic	1
System montażu narzędzi	SDS-plus
Szerokość	83,0 mm
Wydajność nominalna	430 W
Wysokość	207,0 mm