

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-gbh-2-20-d-p-9.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-20 D

Cena	690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-20 D, Najwyższa wydajność w klasie urządzeń kompaktowych, Szybkie tempo wiercenia i o 30 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych w klasie urządzeń podstawowych., Lekki i kompaktowy, idealny do prac wymagających trzymania urządzenia nad głową, Wytrzymała konstrukcja blokowa gwarantuje długą żywotność, Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki funkcji dłutowania, Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie, Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła, Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia czyste nawiercanie, Blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali, Walizka narzędziowa (2 605 438 524), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Zalety produktu

- Szybkie tempo wiercenia i o 30 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych w klasie urządzeń podstawowych.
- Lekki i kompaktowy, idealny do prac wymagających trzymania urządzenia nad głową
- Wytrzymała konstrukcja blokowa gwarantuje długą żywotność
- Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki funkcji dłutowania
- Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła
- Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia czyste nawiercanie
- Blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 524)
- Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Cechy

Energia udaru, maks.	1,7 J
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4.980 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 - 1.300 min-1
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 10 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 20 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus
Waga	2,3 kg
Wydajność nominalna	650 W
Napięcie, elektryczne	230 V