Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:25

Link do produktu: https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-gbh-2-28-dfv-p-11.html



BOSCH Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 DFV

Cena	**950,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**BOSCH**

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 DFV, Najmocniejszy w swojej klasie, Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń, O 25 % dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność, O 27 % niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań, Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu, Blokada obrotów umożliwia dłutowanie, Tulejka kulkowa zapobiegająca zerwaniu kabla, Obrotowy szczotkotrzymacz gwarantuje taką samą moc przy obrotach w prawo i w lewo, Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie, Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła, Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia czyste nawiercanie, L-BOXX 136 (2 608 438 692), Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 037), Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Zalety produktu

- Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń
- O 25 % dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność
- O 27 % niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań
- Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu
- Blokada obrotów umożliwia dłutowanie
- Tulejka kulkowa zapobiegająca zerwaniu kabla
- Obrotowy szczotkotrzymacz gwarantuje taką samą moc przy obrotach w prawo i w lewo
- Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła
- Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia czyste nawiercanie

W wyposażeniu standardowym

- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 037)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)
- Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 141)

Cechy

Długość	402 mm
Energia udaru, maks.	3,2 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 900 min-1

Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	8 – 16 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 – 28 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus
Waga	3,1 kg
Wydajność nominalna	850 W
Wysokość	216 mm
Napięcie, elektryczne	230 V