

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-gbh-3-28-dfr-p-13.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 3-28 DFR

Cena	1 462,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 3-28 DFR, Maksymalna moc przy niższych drganiach, Szybkie tempo wiercenia i 20 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy, Niski poziom drgań (zaledwie 12 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy, Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu, Równomierny rozkład ciężaru dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkowania, Blokada obrotów do dłutowania, Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu, Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo), Blokada udaru do wiercenia w drewnie i metalu, Walizka narzędziowa (2 605 438 651), Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)

Zalety produktu

- Szybkie tempo wiercenia i 20 % większa wydajność dłutowania niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy
- Niski poziom drgań (zaledwie 12 m/s²) dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia większy komfort pracy
- Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu
- Równomierny rozkład ciężaru dzięki konstrukcji typu L zwiększa wygodę użytkowania
- Blokada obrotów do dłutowania
- Mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu
- Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)
- Blokada udaru do wiercenia w drewnie i metalu

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 651)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)
- Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010)
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 191)

Cechy

Długość	354 mm
Energia udaru, maks.	3,1 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4.000 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	82 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 - 900 min-1
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	12 - 18 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	4 - 28 mm

System montażu narzędzi	SDS-plus
Waga	3,6 kg
Wydajność nominalna	800 W
Wysokość	233 mm
Napięcie, elektryczne	230 V
Opakowanie (dł./szer./wys.)	0 x 0 x 0 mm