

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-gbh-4-32-dfr-p-14.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 4-32 DFR

Cena	2 520,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 4-32 DFR, Najszybszy młot uniwersalny w klasie 4 kg, Wszechstronne zastosowania przy pracach związanych z dłutowaniem i wierceniem oraz przy pracy koronkami wiertniczymi, Wierci do 30 % szybciej (Ø 25 mm) niż inne urządzenia w tej klasie, Niski poziom drgań – zaledwie 10 m/s2 dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia mniej męczącą pracę, Wyjątkowa wytrzymałość dzięki trwałej obudowie przekładni z aluminium, Błyskawiczna zamiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu wiertłami cylindrycznymi, Zwarta konstrukcja zapewnia wygodę obsługi, Walizka narzędziowa (2 605 438 651), Ogranicznik głębokości 310 mm (1 613 001 003), Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 176)

Zalety produktu

- Wszechstronne zastosowania przy pracach związanych z dłutowaniem i wierceniem oraz przy pracy koronkami wiertniczymi
- Wierci do 30 % szybciej (Ø 25 mm) niż inne urządzenia w tej klasie
- Niski poziom drgań – zaledwie 10 m/s2 dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia mniej męczącą pracę
- Wyjątkowa wytrzymałość dzięki trwałej obudowie przekładni z aluminium
- Błyskawiczna zamiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu wiertłami cylindrycznymi
- Zwarta konstrukcja zapewnia wygodę obsługi

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 651)
- Ogranicznik głębokości 310 mm (1 613 001 003)
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 176)

Cechy

Energia uderu, maks.	4,2 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 3.600 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	90 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 800 min-1
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	14 – 25 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	6 – 32 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus
Waga	4,7 kg
Wydajność nominalna	900 W
Napięcie, elektryczne	230 V
Opakowanie (dł./szer./wys.)	480 x 360 x 130 mm