

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-gbh-4-32-dfr-uchwyt-szybkozaciskowy-p-15.html>



BOSCH Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 4-32 DFR + UCHWYT SZYBKOZACISKOWY

Cena	2 590,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 4-32 DFR, Najszybszy młot uniwersalny w klasie 4 kg, Wszechstronne zastosowania przy pracach związanych z dłutowaniem i wierceniem oraz przy pracy koronkami wiertniczymi, Wierci do 30 % szybciej (Ø 25 mm) niż inne urządzenia w tej klasie, Niski poziom drgań – zaledwie 10 m/s2 dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia mniej męczącą pracę, Wyjątkowa wytrzymałość dzięki trwałej obudowie przekładni z aluminium, Błyskawiczna zamiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu wiertłami cylindrycznymi, Zwarta konstrukcja zapewnia wygodę obsługi, Walizka narzędziowa (2 605 438 651), Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212), Ogranicznik głębokości 310 mm (1 613 001 003), Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 176)

Zalety produktu

- Wszechstronne zastosowania przy pracach związanych z dłutowaniem i wierceniem oraz przy pracy koronkami wiertniczymi
- Wierci do 30 % szybciej (Ø 25 mm) niż inne urządzenia w tej klasie
- Niski poziom drgań – zaledwie 10 m/s2 dzięki systemowi Bosch Vibration Control, który zapewnia mniej męczącą pracę
- Wyjątkowa wytrzymałość dzięki trwałej obudowie przekładni z aluminium
- Błyskawiczna zamiana uchwyty SDS-plus na szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu wiertłami cylindrycznymi
- Zwarta konstrukcja zapewnia wygodę obsługi

W wyposażeniu standardowym

- Walizka narzędziowa (2 605 438 651)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)
- Ogranicznik głębokości 310 mm (1 613 001 003)
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 176)

Cechy

Energia uderzenia, maks.	4,2 J
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 3.600 min-1
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	90 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 800 min-1
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	14 – 25 mm
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie	6 – 32 mm
System montażu narzędzi	SDS-plus
Waga	4,7 kg
Wydajność nominalna	900 W
Napięcie, elektryczne	230 V

Opakowanie (dł./szer./wys.)

480 x 360 x 130 mm