Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 06:04

Link do produktu: https://www.rotool.pl/bosch-odkurzacz-przemyslowy-gas-25-p-227.html

BOSCH Odkurzacz przemysłowy GAS 25

Cena	**1 827,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**BOSCH**

Opis produktu

Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro GAS 25, Kompaktowy odkurzacz do zastosowań mobilnych, Łatwy w transporcie i załadunku dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, Łatwe czyszczenie filtra dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczania filtra, Wydłużona żywotność filtra dzięki zastosowaniu czujnika napełnienia zbiornika wodą, Dodatkowy komfort obsługi gwarantuje gniazdo do zdalnego włączania odkurzacza innym elektronarzędziem, System łagodnego rozruchu: ochrona przed przeciążeniem podczas włączania, Całkowite opróżnianie zbiornika: brak kantów – wewnątrz nie pozostają żadne osady, Dysza do fug 250 mm (2 607 000 165), Dysza do większych odpadków (2 607 000 170), Uchwyt z regulacją przepływu powietrza (2 607 000 164), Dysza uniwersalna (1 609 390 478), Worek papierowy (2 605 411 167), Filtr poliestrowy (2 607 432 015), Wąż 3 m, Ø 35 mm, z adapterem narzędziowym (2 609 390 392), 2 rury 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)

Zalety produktu

- Łatwy w transporcie i załadunku dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji
- Łatwe czyszczenie filtra dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczania filtra
- Wydłużona żywotność filtra dzięki zastosowaniu czujnika napełnienia zbiornika wodą
- Dodatkowy komfort obsługi gwarantuje gniazdo do zdalnego włączania odkurzacza innym elektronarzędziem
- System łagodnego rozruchu: ochrona przed przeciążeniem podczas włączania
- Całkowite opróżnianie zbiornika: brak kantów – wewnątrz nie pozostają żadne osady

W wyposażeniu standardowym

- Dysza do fug 250 mm (2 607 000 165)
- Dysza do większych odpadków (2 607 000 170)
- Uchwyt z regulacją przepływu powietrza (2 607 000 164)
- Dysza uniwersalna (1 609 390 478)
- Worek papierowy (2 605 411 167)
- Filtr poliestrowy (2 607 432 015)
- Wąż 3 m, Ø 35 mm, z adapterem narzędziowym (2 609 390 392)
- 2 rury 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)

Cechy

Długość	440,0 mm
Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego	M
Maks. podciśnienie (turbina)	248 mbar
Maks. przepływ powietrza / objętość przepływu (turbina)	61 l/sek.
NOWOŚĆ	0
Półautomatyczny system oczyszczania filtra (SFC)	1
Pojemność użytkowa	25 L
Pojemność worka na pył, netto	9 L
Pojemność zbiornika brutto	25 L
Pojemność zbiornika netto	20 L
Pojemność zbiornika netto, woda	16 L

Powierzchnia filtra	4.300 cm²
Szerokość	376,0 mm
Waga	12,7 kg
Wydajność nominalna	1.200 W
Wysokość	482,0 mm
Zdalne sterowanie włącznikiem	1
Opakowanie (dł./szer./wys.)	590 x 585 x 490 mm