

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-rozdzierak-do-blachy-gna-3-5-p-248.html>



BOSCH Rozdzierak do blachy GNA 3,5

Cena	3 739,20 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Rozdzierak GNA 3,5, Mocny rozdzierak do wymagających zadań, Wydajny silnik o mocy 620 W, Przeznaczony zwłaszcza do cięcia bez odkształceń stali stopowych oraz nierdzewnej blachy stalowej, Bezproblemowa praca według obrysu i szablonu, Regulowany uchwyt matrycy w zależności od grubości blachy, zapewnia urządzeniu niski poziom drgań w trakcie pracy, Długi okres użytkowania stempla i matrycy gwarantuje dużą wydajność cięcia, Wymienna matryca, możliwość ostrzenia stempla, Szczotki węglowe z funkcją automatycznego wyłączenia po zużyciu, Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych, Strzemiączko (2 607 001 190), Matryca (2 608 639 026), Sześciokątny klucz kołkowy, rozmiar 4 (1 907 950 005), Stempel (2 608 639 025), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)

Zalety produktu

- Wydajny silnik o mocy 620 W
- Przeznaczony zwłaszcza do cięcia bez odkształceń stali stopowych oraz nierdzewnej blachy stalowej
- Bezproblemowa praca według obrysu i szablonu
- Regulowany uchwyt matrycy w zależności od grubości blachy, zapewnia urządzeniu niski poziom drgań w trakcie pracy
- Długi okres użytkowania stempla i matrycy gwarantuje dużą wydajność cięcia
- Wymienna matryca, możliwość ostrzenia stempla
- Szczotki węglowe z funkcją automatycznego wyłączenia po zużyciu
- Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych

W wyposażeniu standardowym

- Strzemiączko (2 607 001 190)
- Matryca (2 608 639 026)
- Sześciokątny klucz kołkowy, rozmiar 4 (1 907 950 005)
- Stempel (2 608 639 025)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)

Cechy

Długość	292 mm
Materiał do obróbki	Stal do 400 N/mm ² przy 3,5 mm
Moc wyjściowa	340 W
Najmniejszy promień skrętu	70 mm
Nawiercanie pod wycięcia wewnętrzne	41 mm
NOWOŚĆ	0
Prędkość skokowa bez obciążenia	1.000 min-1
Prędkość skokowa przy obciążeniu	670 min-1
Szerokość śladu cięcia	6 mm
Waga	3,5 kg
Wydajność cięcia w aluminium (200 N/mm ²), maks.	4,0 mm
Wydajność cięcia w stali (400 N/mm ²), maks.	3,5 mm
Wydajność cięcia w stali (600 N/mm ²), maks.	2,4 mm
Wydajność cięcia w stali (800 N/mm ²), maks.	1,6 mm
Wydajność nominalna	620 W
Wysokość	117 mm
Opakowanie (dł./szer./wys.)	348 x 200 x 100 mm

