Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:55

Link do produktu: https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-12-125-ci-p-139.html



# BOSCH Szlifierka kątowa GWS 12-125 CI

| | |
|---|---|
| Cena | **570,00 zł** |
| Producent | **BOSCH** |

## Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 12-125 CI, Maksymalna wydajność i wysoki standard bezpieczeństwa, Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.200 z systemem Constant Electronic, Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami, Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań, Duży przycisk funkcji blokady wrzeciona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu, Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie, Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego, Głowica przekładni obracana w skokach co 90°, Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony, Pokrywa ochronna (1 605 510 365), Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171), Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014), Klucz oczkowy (1 607 950 043), Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Zalety produktu

- Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.200 z systemem Constant Electronic
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami
- Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań
- Duży przycisk funkcji blokady wrzeciona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu
- Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego
- Głowica przekładni obracana w skokach co 90°
- Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony

W wyposażeniu standardowym

- Pokrywa ochronna (1 605 510 365)
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171)
- Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)
- Klucz oczkowy (1 607 950 043)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

## Cechy

| | |
|---|---|
| Długość | 297 mm |
| Gwint wrzeciona szlifierki | M 14 |
| Moc wyjściowa | 640 W |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia | 11.500 min-1 |
| Średnica gumowego talerza szlifierskiego | 125 mm |
| Średnica szczotki garnkowej | 75 mm |

| | |
|---|---|
| Średnica tarcz | 125 mm |
| Waga | 2,3 kg |
| Wydajność nominalna | 1.200 W |
| Wysokość | 103 mm |
| Napięcie, elektryczne | 230 V |
| Opakowanie (dł./szer./wys.) | 0 x 0 x 0 mm |