Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:39

Link do produktu: https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-14-125-inox-p-143.html



BOSCH Szlifierka kątowa GWS 14-125 INOX

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**BOSCH**

Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 14-125 Inox, Perfekcyjne wykończenie stali szlachetnej, Niska prędkość obrotowa chroni stal szlachetną w trakcie obróbki, Wyjątkowo wydajny silnik Champion o mocy 1.400 W, osiągający o 50 % większy moment obrotowy, który zapewnia szybką i wydajną pracę, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem i system Constant Electronic zapewniają stałą prędkość obrotową, niezależnie od obciążenia, Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – szybkie i łatwe przestawianie osłony, niezawodna ochrona użytkownika, Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40?%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej, Pokrywa ochronna (1 605 510 365), Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171), Walizka narzędziowa (2 605 438 170), Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014), Klucz oczkowy (nr ET części zamiennej 1 607 950 052), Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Zalety produktu

- Niska prędkość obrotowa chroni stal szlachetną w trakcie obróbki
- Wyjątkowo wydajny silnik Champion o mocy 1.400 W, osiągający o 50 % większy moment obrotowy, który zapewnia szybką i wydajną pracę
- System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem i system Constant Electronic zapewniają stałą prędkość obrotową, niezależnie od obciążenia
- Osłona zabezpieczona przed obracaniem się – szybkie i łatwe przestawianie osłony, niezawodna ochrona użytkownika
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40?%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej

W wyposażeniu standardowym

- Pokrywa ochronna (1 605 510 365)
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171)
- Walizka narzędziowa (2 605 438 170)
- Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)
- Klucz oczkowy (nr ET części zamiennej 1 607 950 052)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Cechy

Gwint wrzeciona szlifierki	M 14
Moc wyjściowa	820 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	2.200 – 7.500 min-1
Średnica gumowego talerza szlifierskiego	125 mm

Średnica szczotki garnkowej	75 mm
Średnica tarcz	125 mm
Waga	2,2 kg
Wydajność nominalna	1.400 W
Napięcie, elektryczne	230 V