

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-15-125-cie-p-145.html>



BOSCH Szlifierka kątowa GWS 15-125 CIE

Cena	710,00 zł
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 15-125 CIE, Maksymalna wydajność i wysoki standard bezpieczeństwa, Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.500 z systemem Constant Electronic, Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami, Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań, Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie z miękką okładziną Softgrip zapewniającą pewniejsze trzymanie narzędzia, Duży przycisk funkcji blokady wrzeciona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu, 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów, Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego, Głowica przekładni obracana w skokach co 90°, Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony, Pokrywa ochronna (1 605 510 365), Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171), Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014), Klucz oczkowy (1 607 950 043), Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Zalety produktu

- Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.500 z systemem Constant Electronic
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami
- Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań
- Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie z miękką okładziną Softgrip zapewniającą pewniejsze trzymanie narzędzia
- Duży przycisk funkcji blokady wrzeciona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu
- 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego
- Głowica przekładni obracana w skokach co 90°
- Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony

W wyposażeniu standardowym

- Pokrywa ochronna (1 605 510 365)
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171)
- Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)
- Klucz oczkowy (1 607 950 043)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Cechy

Długość	311 mm
Gwint wrzeciona szlifierki	M 14
Moc wyjściowa	820 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	2.800 – 11.500 min-1

Średnica gumowego talerza szlifierskiego	125 mm
Średnica szczotki garnkowej	75 mm
Średnica tarcz	125 mm
Waga	2,4 kg
Wydajność nominalna	1.500 W
Wysokość	103 mm
Napięcie, elektryczne	230 V
Opakowanie (dł./szer./wys.)	0 x 0 x 0 mm