

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-15-150-ci-p-147.html>



BOSCH Szlifierka kątowa GWS 15-150 CI

Cena	715,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 15-150 CI, Maksymalna wydajność i wysoki standard bezpieczeństwa, Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.500 z systemem Constant Electronic, Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami, Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań, Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie z miękką okładziną Softgrip zapewniającą pewniejsze trzymanie narzędzia, Do tarcz o średnicy 150 mm – większa głębokość cięcia i wyższy moment obrotowy zapewniają szybsze usuwanie materiału, Duży przycisk funkcji blokady wrzeczona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu, Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40?%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego, Głowica przekładni obracana w skokach co 90°, Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony, Pokrywa ochronna (1 605 510 366), Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171), Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014), Klucz oczkowy (1 607 950 043), Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Zalety produktu

- Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.500 z systemem Constant Electronic
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami
- Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja poziomu drgań
- Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie z miękką okładziną Softgrip zapewniającą pewniejsze trzymanie narzędzia
- Do tarcz o średnicy 150 mm – większa głębokość cięcia i wyższy moment obrotowy zapewniają szybsze usuwanie materiału
- Duży przycisk funkcji blokady wrzeczona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40?%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego
- Głowica przekładni obracana w skokach co 90°
- Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony

W wyposażeniu standardowym

- Pokrywa ochronna (1 605 510 366)
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 171)
- Kołnierz mocujący (nr ET 2 605 703 014)
- Klucz oczkowy (1 607 950 043)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)

Cechy

Długość	311 mm
Gwint wrzeczona szlifierki	M 14
Moc wyjściowa	820 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	9.300 min-1
Średnica gumowego talerza szlifierskiego	125 mm
Średnica szczotki garnkowej	75 mm
Średnica tarcz	150 mm

Waga	2,5 kg
Wydajność nominalna	1.500 W
Wysokość	104 mm
Napięcie, elektryczne	230 V
Opakowanie (dł./szer./wys.)	0 x 0 x 0 mm