

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-22-180-lvi-p-167.html>



BOSCH Szlifierka kątowa GWS 22-180 LVI

Cena	960,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 22-180 LVI, Zaawansowana szlifierka o ograniczonym ciężarze, Wydajny silnik Champion o mocy 2.200 W, Wyjątkowo poręczna z uwagi na mały ciężar, System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50 %, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania, Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika, Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy - niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej, Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy, Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu dodatkowo, wydłużając okres użytkowania szlifierki, Kołnierz mocujący (1 605 703 099), Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280), Nakrętka mocująca (1 603 340 040), Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 172), Klucz oczkowy (1 607 950 048)

Zalety produktu

- Wydajny silnik Champion o mocy 2.200 W
- Wyjątkowo poręczna z uwagi na mały ciężar
- System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50 %, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
- Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
- Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy - niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy
- Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu dodatkowo, wydłużając okres użytkowania szlifierki

W wyposażeniu standardowym

- Kołnierz mocujący (1 605 703 099)
- Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)
- Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 172)
- Klucz oczkowy (1 607 950 048)

Cechy

Gwint wrzeciona szlifierki	M 14
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min-1
Średnica tarcz	180 mm
Rękojeść główna	Drażek
Waga	5,3 kg
Wydajność nominalna	2.200 W
Napięcie, elektryczne	230 V

