

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-24-230-lvi-p-183.html>



# BOSCH Szlifierka kątowa GWS 24-230 LVI

|           |             |
|-----------|-------------|
| Cena      | 1 150,00 zł |
| Producent | BOSCH       |

## Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 24-230 LVI, Zaawansowana szlifierka o ograniczonym ciężarze, Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W i obrotowa rękojeść zamknięta, Najmniejszy ciężar w swojej klasie, System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50 %, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745), Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania, Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika, Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej, Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy, Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu dodatkowo, wydłużając okres użytkowania szlifierki, Kołnierz mocujący (1 605 703 099), Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281), Nakrętka mocująca (1 603 340 040), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181), Klucz oczkowy (1 607 950 048)

## Zalety produktu

- Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W i obrotowa rękojeść zamknięta
- Najmniejszy ciężar w swojej klasie
- System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50 %, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
- Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
- Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy
- Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed wnikaniami pyłu dodatkowo, wydłużając okres użytkowania szlifierki

## W wyposażeniu standardowym

- Kołnierz mocujący (1 605 703 099)
- Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)
- Nakrętka mocująca (1 603 340 040)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)
- Klucz oczkowy (1 607 950 048)

## Cechy

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Gwint wrzeciona szlifierki       | M 14              |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia | 6.500 min-1       |
| Średnica tarcz                   | 230 mm            |
| Rękojeść główna                  | Kabłąk (obrotowy) |
| Waga                             | 5,5 kg            |
| Wydajność nominalna              | 2.400 W           |
| Napięcie, elektryczne            | 230 V             |