

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/bosch-szlifierka-katowa-gws-26-230-lvi-wlaczник-czuwakowy-p-184.html>



BOSCH Szlifierka kątowa GWS 26-230 LVI włącznik czuwakowy

Cena	1 305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki kątowe GWS 26-230 LVI, Moc 2.600 W i niska waga, Mocny silnik 2.600 W gwarantuje szybkie tempo pracy, Najniższa waga w klasie 2.600 W (tylko 5,6 kg), System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 40 %, umożliwiając niemęczącą pracę, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Obrotowa rękojeść zamknięta zapewnia optymalny komfort szlifowania i cięcia, Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania, Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika, Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej, Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS zapewnia szybką i łatwą wymianę tarcz, Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy, Kołnierz mocujący (1 605 703 099), Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031), Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281), Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181), Klucz oczkowy (1 607 950 048)

Zalety produktu

- Mocny silnik 2.600 W gwarantuje szybkie tempo pracy
- Najniższa waga w klasie 2.600 W (tylko 5,6 kg)
- System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 40 %, umożliwiając niemęczącą pracę
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- Obrotowa rękojeść zamknięta zapewnia optymalny komfort szlifowania i cięcia
- Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
- Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
- Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
- Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS zapewnia szybką i łatwą wymianę tarcz
- Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy

W wyposażeniu standardowym

- Kołnierz mocujący (1 605 703 099)
- Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)
- Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)
- Klucz oczkowy (1 607 950 048)

Cechy

Gwint wrzeciona szlifierki	M 14
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min-1
Średnica tarcz	230 mm
Rękojeść główna	Kabłąk
Waga	5,6 kg
Wydajność nominalna	2.600 W
Napięcie, elektryczne	230 V
Opakowanie (dł./szer./wys.)	0 x 0 x 0 mm

