

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-prosta-ggs-28-ce-p-216.html>

BOSCH Szlifierka prosta GGS 28 CE



Cena	940,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki proste GGS 28 CE, Poręczne urządzenie do uniwersalnych zastosowań, Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich, Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych, System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji, Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika, Podwójna izolacja łożyska kulkowego zwiększa odporność narzędzia na pył i wydłuża jego żywotność, Wyłożone gumą łożysko kulkowe zmniejsza ilość drgań przy źle wyważonym osprzęcie, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, Możliwość stosowania stacjonarnego – wrzeciono z uchwytem 43 mm, 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów, Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474), 2 klucze szczękowe, rozm. 19 (nr ET 3 607 950 024)

Zalety produktu

- Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich
- Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
- Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych
- System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia
- Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji
- Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika
- Podwójna izolacja łożyska kulkowego zwiększa odporność narzędzia na pył i wydłuża jego żywotność
- Wyłożone gumą łożysko kulkowe zmniejsza ilość drgań przy źle wyważonym osprzęcie
- System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność
- Możliwość stosowania stacjonarnego – wrzeciono z uchwytem 43 mm
- 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów

W wyposażeniu standardowym

- Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474)
- 2 klucze szczękowe, rozm. 19 (nr ET 3 607 950 024)

Cechy

Chłodzenie bezpośrednie	1
Hamulec KickBack Stop	1
maks Ø akcesoriów szlifierskich	50 mm
maks. Ø zacisków mocujących	8 mm mm
Moc wyjściowa	380 W
Nakrętka mocująca, powierzchnia pod klucz	19 mm²
NOWOŚĆ	0
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10.000 – 28.000 min-1
Średnica wrzeciona	43 mm
Silnik Champion	1
System łagodnego rozruchu	1
System Constant Electronic	1
System Electronic	1

System montażu narzędzi	Zacisk mocujący do 8 mm
Waga	1,4 kg
Wrzeciono ściernicy, powierzchnia pod klucz	19 mm ²
Wyłącznik przeciążeniowy	1
Wydajność nominalna	650 W
Napięcie, elektryczne	230 V