

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-szlifierka-prosta-ggs-28-lce-p-214.html>

BOSCH Szlifierka prosta GGS 28 LCE



Cena	1 590,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Szlifierki proste GGS 28 LCE, Perfekcyjne manewrowanie ułatwia wykonanie wymagających prac związanych ze szlifowaniem, Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy, Długie, wąskie wrzeciono ściernicy umożliwia stosowanie w miejscach trudno dostępnych, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, gwarantując ochronę użytkownikowi, Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych, System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji, Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich, Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów, Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474), Klucz szczękowy jednostronny 13 mm (nr ET 3 607 950 025), Klucz szczękowy jednostronny 19 mm (nr ET 3 607 950 024)

Zalety produktu

- Wydajny silnik o mocy 650 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy
- Długie, wąskie wrzeciono ściernicy umożliwia stosowanie w miejscach trudno dostępnych
- Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, gwarantując ochronę użytkownikowi
- Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych
- System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia
- Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji
- Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich
- Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika
- System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność
- 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów

W wyposażeniu standardowym

- Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474)
- Klucz szczękowy jednostronny 13 mm (nr ET 3 607 950 025)
- Klucz szczękowy jednostronny 19 mm (nr ET 3 607 950 024)

Cechy

Chłodzenie bezpośrednie	1
Długość	375 mm
Hamulec KickBack Stop	1
maks Ø akcesoriów szlifierskich	50 mm
maks. Ø zacisków mocujących	8 mm mm
Moc wyjściowa	380 W
Nakrętka mocująca, powierzchnia pod klucz	19 mm²
NOWOŚĆ	0
Prędkość obrotowa bez obciążenia	10.000 – 28.000 min-1
Średnica wrzeciona	43 mm
Silnik Champion	1
System łagodnego rozruchu	1
System Constant Electronic	1

System Electronic	1
System montażu narzędzi	Zacisk mocujący do 8 mm
Waga	1,6 kg
Wrzeciono ściernicy, powierzchnia pod klucz	13 mm ²
Wyłącznik przeciążeniowy	1
Wydajność nominalna	650 W
Wysokość	75 mm
Napięcie, elektryczne	230 V