Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:57

Link do produktu: https://www.rotool.pl/bosch-wiertarka-gbm-13-2-re-p-383.html



BOSCH Wiertarka GBM 13-2 RE

Cena	**1 033,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**BOSCH**

Opis produktu

Opis produktu

Wiertarka GBM 13-2 RE, wydajna i precyzyjna, wyposażona w przekładnię dwubiegową, Wydajny silnik do wierceń w stali o maks. średnicy 13 mm, Przekładnia 2-biegowa: do ambitnych zadań, Zębaty, metalowy uchwyt wiertarski gwarantuje urządzeniu precyzję i długą żywotność., System Electronic umożliwiający precyzyjne nawiercanie, Uchwyt zabezpieczony śrubą centralną, uniemożliwia wykręcenie przy obrotach w lewą stronę, Zsynchronizowana, 2-biegowa przekładnia z klinem przesuwnym, możliwość przełączania biegów w trakcie pracy, Mały promień głowicy wynoszący 29 mm, Średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) umożliwia również pracę w stojaku wiertarskim, Pełne ułożyskowanie kulkowe oraz wałeczkowe zapewnia urządzeniu długą żywotność oraz precyzyjną pracę, Obroty w prawo/lewo, Wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego, Ogranicznik głębokości 210 mm (2 603 001 019), Zębaty uchwyt wiertarski 13 mm (1 608 571 062), Rękojeść dodatkowa (1 612 025 024)

Zalety produktu

- Wydajny silnik do wierceń w stali o maks. średnicy 13 mm
- Przekładnia 2-biegowa: do ambitnych zadań
- Zębaty, metalowy uchwyt wiertarski gwarantuje urządzeniu precyzję i długą żywotność.
- System Electronic umożliwiający precyzyjne nawiercanie
- Uchwyt zabezpieczony śrubą centralną, uniemożliwia wykręcenie przy obrotach w lewą stronę
- Zsynchronizowana, 2-biegowa przekładnia z klinem przesuwnym, możliwość przełączania biegów w trakcie pracy
- Mały promień głowicy wynoszący 29 mm
- Średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) umożliwia również pracę w stojaku wiertarskim
- Pełne ułożyskowanie kulkowe oraz wałeczkowe zapewnia urządzeniu długą żywotność oraz precyzyjną pracę
- Obroty w prawo/lewo
- Wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego

W wyposażeniu standardowym

- Ogranicznik głębokości 210 mm (2 603 001 019)
- Zębaty uchwyt wiertarski 13 mm (1 608 571 062)
- Rękojeść dodatkowa (1 612 025 024)

Cechy

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej	1
Bieg w prawo/lewo	1
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego	1/2" – 20 UNF
Maks. moment obrotowy	11,5 / 6,0 Nm
Moc wyjściowa	285 W
Nominalna prędkość obrotowa	550 / 1.000 min-1
Nominalny moment obrotowy	4,9 / 2,5 Nm

NOWOŚĆ	0
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 1.000 / 1.900 min-1
Przełączanie biegów	1
Średnica wiercenia w aluminium	20 / 12 mm
Średnica wiercenia w drewnie	32 / 20 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Śruby samogwintujące	0
System Electronic	1
Waga	1,9 kg
Wydajność nominalna	550 W
Napięcie, elektryczne	230 V
Średnica szyjki wrzeciona	43,0 mm
Uchwyt wiertarski, wersja	Zębaty uchwyt wiertarski