

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/bosch-wiertarko-wkretarka-gsr-10-8-2-li-2x20ah-l-boxx-p-88.html>



BOSCH Wiertarko-wkrętarka GSR 10,8-2 Li 2x2.0Ah L-Boxx

Producent

BOSCH

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka o najbardziej zwartej konstrukcji w klasie urządzeń 10,8 V

- Tylko 169 mm długości w urządzeniu tej klasy zapewnia optymalne manewrowanie urządzeniem, przede wszystkim przy wierceniu i wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych lub w sytuacjach wymagających trzymania urządzenia w górze
- Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 30 Nm podczas wiercenia (do 19 mm) oraz wkręcania (do 7 mm)
- Pełnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność akumulatora o 400 % i gwarantuje maksymalny czas pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Praktyczny trzydiodowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75 % już po upływie połowy czasu ładowania
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

Wyposażenie:

- 2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
- Szybka ładowarka AL 1130 CV (2 607 225 134)
- Wkład do L-BOXX (2 608 438 003)
- Wkład do L-BOXX (2 608 438 004)
- L-BOXX (2 608 438 691)

Dane techniczne:

Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	30 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	13 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 - 350 / 1.300 min ⁻¹
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1 / 10 mm
Napięcie akumulatora	10,8 V
Ciężar włącznie z akumulatorem	0,95 kg
Ilość zakresów momentu obrotowego	20+1
Długość	169,0 mm
Średnica wiercenia	
Maks. średnica wiercenia w drewnie	19 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Średnica śrub	
Maks. średnica śrub	7 mm

Opakowanie: walizka L-Boxx

