

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/bosch-wkretarka-sieciowa-gsr-6-45-te-z-automatycznym-podajnikiem-ma-55-l-boxx-p-354.html>



BOSCH Wkrętarka sieciowa GSR 6-45 TE z automatycznym podajnikiem MA 55 L-Boxx

Cena	1 353,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Wkrętarka z ogranicznikiem głębokości GSR 6-45 TE + MA 55, Efektywne rozwiązanie do pracy w elementach suchej zabudowy, Umożliwia wykonanie precyzyjnych wkręceń seryjnych z najwyższą prędkością, Beznarzędziowe przestawienie oraz montaż/demontaż magazynku, Komfortowa praca dzięki ergonomicznej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi, Duże rezerwy mocy zapewnia wydajny silnik 701 W, Szeroki włącznik elektroniczny z blokadą do pracy ciągłej; obroty w prawo/lewo, Praktyczny zaczep umożliwia zawieszenie urządzenia na pasku, Znormalizowany uchwyt narzędziowy do stosowania popularnych narzędzi z uchwytem 1/4", Klips do paska, L-BOXX 136 (2 608 438 692), Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 060), Ogranicznik głębokości (2 607 002 585), Magnetyczny uchwyt uniwersalny (2 607 000 157), 2 x wkładka do wkrętaka (końcówka wkręcająca) PH 2

Zalety produktu

- Umożliwia wykonanie precyzyjnych wkręceń seryjnych z najwyższą prędkością
- Beznarzędziowe przestawienie oraz montaż/demontaż magazynku
- Komfortowa praca dzięki ergonomicznej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi
- Duże rezerwy mocy zapewnia wydajny silnik 701 W
- Szeroki włącznik elektroniczny z blokadą do pracy ciągłej; obroty w prawo/lewo
- Praktyczny zaczep umożliwia zawieszenie urządzenia na pasku
- Znormalizowany uchwyt narzędziowy do stosowania popularnych narzędzi z uchwytem 1/4"

W wyposażeniu standardowym

- Klips do paska
- L-BOXX 136 (2 608 438 692)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 060)
- Ogranicznik głębokości (2 607 002 585)
- Magnetyczny uchwyt uniwersalny (2 607 000 157)
- 2 x wkładka do wkrętaka (końcówka wkręcająca) PH 2

Cechy

Długość	295 mm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	12 Nm
Moc wyjściowa	327 W
Nominalny moment obrotowy	1,3 Nm
NOWOŚĆ	0
Obroty w prawo/lewo	1
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 4.500 min-1
Średnica śrub samogwintujących	6,0 mm
System Electronic	1

System montażu narzędzi
Waga
Wydajność nominalna
Wysokość

Chwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4"
1,8 kg
701 W
207 mm