

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/bosch-zaglebiarka-gkt-55-gce-l-boxx-szyna-prowadzaca-fsn1600-p-212.html>



BOSCH Zagłębiarka GKT 55 GCE L-Boxx + szyna prowadząca FSN1600

Cena	2 600,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	BOSCH

Opis produktu

Zagłębiarka GKT 55 GCE, Precyzja i moc gwarancją czystego cięcia, Czyste, dokładne cięcia dzięki precyzyjnej tarczy pilarskiej oraz dopasowanemu systemowi szyn prowadzących z antyodpryskową listwą dociskającą, Komfortową pracę, zwłaszcza w pomieszczeniach, zapewnia efektywny system odsysania pyłu i cicho działająca tarcza, Regulacja prędkości obrotowej, wydajny silnik 1.400 W oraz system Constant Electronic umożliwiają cięcie różnych materiałów, np. drewna, płyt, aluminium i szkła akrylowego, Precyzyjna regulacja kąta cięcia i głębokości cięcia zapewnia dokładność pracy, Prowadnica szynowa FSN 1600 (1 600 Z00 00F), L-BOXX 374 (2 608 438 694), Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 075)

Zalety produktu

- Czyste, dokładne cięcia dzięki precyzyjnej tarczy pilarskiej oraz dopasowanemu systemowi szyn prowadzących z antyodpryskową listwą dociskającą
- Komfortową pracę, zwłaszcza w pomieszczeniach, zapewnia efektywny system odsysania pyłu i cicho działająca tarcza
- Regulacja prędkości obrotowej, wydajny silnik 1.400 W oraz system Constant Electronic umożliwiają cięcie różnych materiałów, np. drewna, płyt, aluminium i szkła akrylowego
- Precyzyjna regulacja kąta cięcia i głębokości cięcia zapewnia dokładność pracy

W wyposażeniu standardowym

- Prowadnica szynowa FSN 1600 (1 600 Z00 00F)
- L-BOXX 374 (2 608 438 694)
- Wkład do L-BOXX, na urządzenie (2 608 438 075)

Cechy

Blokada wrzeciona	1
Długość	310 mm
Głębokość cięcia (45°)	42 mm
Głębokość cięcia (90°)	57 mm
kompatybilność z szyną prowadzącą	1
NOWOŚĆ	0
Ø otworu tarczy	20,0 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3.600 – 6.250 min-1
Średnica tarczy tnącej	165 mm
System łagodnego rozruchu	1
System Constant Electronic	1
System Electronic	1
System odsysania pyłu	1
Waga	4,7 kg
Wyłącznik przeciążeniowy	1
Wydajność nominalna	1.400 W
Wysokość	240 mm
Opakowanie (dł./szer./wys.)	0 x 0 x 0 mm