

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/dmuchawa-aku-makita-ub001gz-p-1722.html>



DMUCHAWA AKU MAKITA UB001GZ

Cena	1 090,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	UB001GZ
Kod EAN	0088381740906
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UB001GZ BODY akumulatorowa dmuchawa XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa dmuchawa zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Ogranicznik używania trybu turbo, chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 12 N oraz 17 N w trybie turbo
- Wysoka odporność na wodę - IPX4
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Otwór w dolnej części obudowy do zawieszenia dmuchawy na haku w celu wygodnego przechowywania
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający najbardziej optymalny kąt pod którym dysza skierowana jest do ziemi, umożliwiając tym samym wydajniejszą pracę
- Ergonomiczny kształt obudowy, ułatwiający uchwyt urządzenia obiema rękami

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Tryb tempomatu: 0 - 20000 obr/min
- Tryb turbo: 23000 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 13.5 m³/min
- Tryb turbo: 16.0 m³/min
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 53.5 m/s (0 - 191 km/h)
- Tryb turbo: 64 m/s (230 km/h)
- Siła wydmuchu:
- Tryb tempomatu: 0 - 12 N
- Tryb turbo: 17 N
- Długość całkowita (z dyszą końcową): 850 mm / 900 mm / 950 mm
- Wymiary (D x S x W): 905 - 1043 mm x 167 mm x 297 mm
- Waga (EPTA): 3.1 - 3.9 kg
- Stopień ochrony: IPX4

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3.1 dB(A)

-
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3.2 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 83.7 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 94.1 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa UB001G
- Rura dmuchawy 80 (412758-3)
- Pas barkowy (191L94-9)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4025, BL4040, BL4050F.

Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera możliwe jest zasilanie urządzenia z plecaka zasilającego PDC01 lub PDC1200.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)