Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:44

Link do produktu: https://www.rotool.pl/dmuchawa-akumulatorowa-stihl-bga-57-z-1x-akku-ak-20-i-al-101-p-997.html



Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 57, z 1x akku AK 20 i AL 101

Cena	**1 199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45230115978**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Oczyszczenie z liści trawników, dziedzińców i podjazdów. Kompaktowa dmuchawa BGA 57 jest podczas pracy cicha i absolutnie intuicyjna w obsłudze. Posiada regulowaną na długość rurę wylotową, którą można dopasować do wzrostu użytkownika. Seryjnie wyposażona w akumulator AK 20 i ładowarkę AL 101.

Dane techniczne

Akumulator	litowo-jonowy COMPACT
Siła nadmuchu N [1)]	9
Prędkość powietrza m/s [2)]	45
Maks. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	54
Max. wydajność turbiny m³/h [3)]	750
Ciężar bez akumulatora kg	2,1
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h	600
Wartość drgań m/s² [4)]	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [5)]	79
Poziom mocy akustycznej dB(A) [5)]	91
Czas pracy z AK10 min [6)]	do 13
Czas pracy z AK 20 min [6)]	do 25
Napięcie znamionowe V	36

1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
2) stopień 3, Boost
3) bez układu dmuchającego i dyszy
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Wyposażenie seryjne

- **Cicha praca**

  Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu.

- **Akumulator AK 20**

  Kompaktowy akumulator litowo-jonowy dla urządzeń akumulatorowych serii COMPACT o pojemności 118 Wh. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

- **Ładowarka AL 101**

Ładowarka STIHL dla systemu akumulatorowego COMPACT. Posiada wyświetlacz stanu naładowani akumulatora (LED) i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy . Ładowarka może zostać zamocowana na ścianie.

- **Regulowana długość rury wylotowej**

  Długość rury wylotowej BGA 56 jest regulowana 3-stopniowo w zależności od wzrostu użytkownika. Unika się dzięki temu utraty siły nadmuchu poprzez zbyt dużą odległość do sprzątanej powierzchni.

- **Pozycje akumulatora**

  Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.

- **Zawiesie**

  Specjalne zawiesie w obudowie, za pomocą którego można powiesić urządzenie na ścianie.

- **Uchwyt**

  Uchwyt absorbujący część wibracji, bardzo komfortowy w uchwycie.

- **Uchwyt wielofunkcyjny**

  Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie niezależnie czy jest się prawo- czy leworęcznym. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)