

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/dmuchawa-akumulatorowa-stihl-bga-57-z-2x-akku-ak-20-i-al-101-p-998.html>



Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 57, z 2x akku AK 20 i AL 101

Cena	1 679,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	45232000016
Producent	STIHL

Opis produktu

Oczyszczenie z liści trawników, dziedzińców i podjazdów. Kompaktowa dmuchawa BGA 57 jest podczas pracy cicha i absolutnie intuicyjna w obsłudze. Posiada regulowaną na długość rurę wylotową, którą można dopasować do wzrostu użytkownika. Seryjnie wyposażona w akumulator AK 20 i ładowarkę AL 101.

Dane techniczne

Akumulator	litowo-jonowy COMPACT
Siła nadmuchu N ¹⁾	9
Prędkość powietrza m/s ²⁾	45
Maks. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	54
Max. wydajność turbiny m³/h ³⁾	750
Ciężar bez akumulatora kg	2,1
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h	600
Wartość drgań m/s² ⁴⁾	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁵⁾	79
Poziom mocy akustycznej dB(A) ⁵⁾	91
Czas pracy z AK10 min ⁶⁾	do 13
Czas pracy z AK 20 min ⁶⁾	do 25
Napięcie znamionowe V	36

- 1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
2) stopień 3, Boost
3) bez układu dmuchającego i dyszy
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Wyposażenie seryjne

- Cicha praca**
Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu.
- Akumulator AK 20**
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy dla urządzeń akumulatorowych serii COMPACT o pojemności 118 Wh. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.
- Ładowarka AL 101**

Ładowarka STIHL dla systemu akumulatorowego COMPACT. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED) i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Ładowarka może zostać zamocowana na ścianie.

-

Regulowana długość rury wylotowej

Długość rury wylotowej BGA 57 jest regulowana 3-stopniowo w zależności od wzrostu użytkownika. Unika się dzięki temu utraty siły nadmuchu poprzez zbyt dużą odległość do sprzątanej powierzchni.

-

Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.

-

Zawiesie

Specjalne zawiesie w obudowie, za pomocą którego można powiesić urządzenie na ścianie.

-

Uchwyt

Uchwyt absorbujący część wibracji, bardzo komfortowy w uchwycie.

-

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie niezależnie czy jest się praw- czy leworęcznym. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)