Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:48

Link do produktu: https://www.rotool.pl/dmuchawa-plecakowa-stihl-br-450-c-ef-dla-profesjonalistow-p-1217.html



Dmuchawa plecakowa STIHL BR 450 C-EF dla profesjonalistów

Cena	**3 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42440111632**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Mocna, komfortowa dmuchawa z elektrycznym rozrusznikiem Elektrostart (F) i STIHL ErgoStart. Dzięki praktycznej funkcji Elektrostart użytkownik może ponownie uruchomić urządzenie bez konieczności zdejmowania go z pleców. Beznarzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe dopasowanie długości dyszy wylotowej. Idealny model do usuwania odpadów po koszeniu trawnika i przycinaniu żywopłotu, sprzątania liści i innych odpadów na dużych powierzchniach. W wyposażeniu seryjnym: miękki komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie szelki, silnik 2-MIX, system łatwego uruchamiania, bezstopniowa i regulowana dźwignia gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm³	63,3
Ciężar kg [1)]	11,5
Siła nadmuchu N [2)]	28
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	83
Wydajność turbiny m³/h [3)]	1.090
Maks. prędkość powietrza m/s	99
Maksymalna wydajność turbiny m³/h [4)]	1.430
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [5)]	102
Poziom mocy akustycznej dB(A) [5)]	108
Wartość drgań m/s² [6)]	2,5

1) Bez paliwa, komplet
2) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny
3) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy
4) Bez układu dmuchającego i dyszy
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- **Silnik STIHL 2-MIX**

  Silnik dwusuwowy w technologi 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **STIHL ErgoStart (E)**

  Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. Lekkie pociągnięcie linki i silnik zostaje uruchomiony. (Zdj.poglądowe).

- **Elektrostart (F)**

  Dzięki praktycznej funkcji Elektrostart użytkownik może ponownie uruchomić urządzenie bez konieczności zdejmowania go z pleców. Oszczędza to siły użytkownika i jest idealnym rozwiązaniem jeśli planuje się krótkie przerwy w pracy. (zdj.poglądowe)

- **System antywibracyjny STIHL**

  Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

- **Uchwyt wielofunkcyjny**

  Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

- **Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi**

  Położenie uchwytu można zoptymalizować odpowiednio do wzrostu użytkownika bez używania narzędzi.

- **Regulowana długość dyszy**

  Dysza jest regulowana w sposób bezstopniowy odpowiednio do wzrostu użytkownika lub wykonywanych prac.