

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/dmuchawa-plecakowa-stihl-br-450-p-1216.html>

Dmuchawa plecakowa STIHL BR 450



Cena	3 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42440111635
Producent	STIHL

Opis produktu

Wydajna dmuchawa z regulowaną długością dyszy i regulacją uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi. Doskonała do komfortowego oczyszczania dużych powierzchni ze skoszonej trawy, resztek żywopłotu, liści i śmieci. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny, szeroki pas na ramię, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, prosta logika uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	63,3
Ciężar kg ¹⁾	10,6
Siła nadmuchu N ²⁾	28
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	83
Wydajność turbiny m ³ /h ³⁾	1.090
Maks. prędkość powietrza m/s	99
Maksymalna wydajność turbiny m ³ /h ⁴⁾	1.430
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁵⁾	102
Poziom mocy akustycznej dB(A) ⁵⁾	108
Wartość drgań m/s ² ⁶⁾	2,5

1) Bez paliwa, komplet
2) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny
3) Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy
4) Bez układu dmuchającego i dyszy
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- Silnik STIHL 2-MIX**
Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)
- Komfortowy system nośny**
Wyposażony w regulację wysokości i nachylenia oraz przewiewną wyściółkę na plecach, zapewnia niemęczącą pracę nawet w przypadku długotrwałych zastosowań.
- STIHL ElastoStart**
Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

-

System antywibracyjny STIHL

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

-

Uchwyt wielofunkcyjny

Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

-

Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi

Położenie uchwytu można zoptymalizować odpowiednio do wzrostu użytkownika bez używania narzędzi.

-

Regulowana długość dyszy

Dysza jest regulowana w sposób bezstopniowy odpowiednio do wzrostu użytkownika lub wykonywanych prac.