

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/dmuchawa-reczna-spalinowa-stihl-bg-56-p-1212.html>

Dmuchawa ręczna spalinowa STIHL BG 56



Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	42410111750
Producent	STIHL

Opis produktu

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. Wyposażona w okrągłą dyszę, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	27,2
Siła nadmuchu N ¹⁾	13
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	104
Ciężar kg ³⁾	4,1
Wartość drgań m/s ² ⁴⁾	8
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	90
Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	60
Maksymalna wydajność turbiny m ³ /h ⁵⁾	730
Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s	71

1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Bez paliwa, komplet
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5) Bez układu dmuchającego i dyszy

Wyposażenie seryjne

- Silnik STIHL 2-MIX**
Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdz. zbliżone do rzeczywistego)
- Obsługa jednoręczna**
Elementy sterowania silnikiem zostały zintegrowane w uchwycie. Ergonomiczny uchwyt z elementami sterowania znajduje się dokładnie nad środkową częścią obudowy. Obsługa urządzeń jest prosta i komfortowa, ponieważ dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Urządzenia mogą być noszone, w zależności od upodobań, po prawej lub po lewej stronie.
- Ręczna pompa paliwowa**
Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Wyposażenie dodatkowe

- STIHL ElastoStart**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.