Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:13

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kombimotor-stihl-km-131-r-p-1262.html



KombiMotor STIHL KM 131 R

Cena	**2 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41802000588**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Do zastosowań profesjonalnych, w których potrzeba znacznej mocy. Przycisk Stop, większy zbiornik paliwa umożliwiający realizację długotrwałych zadań, papierowy filtr powietrza, uchwyt obwiedniowy szelki, silnik 4-MIX.

Dane techniczne

Ciężar kg [1)]	4,4
Moc kW/KM	1,4/1,9
Pojemność skokowa cm³	36,3
Ciężar kg [2)]	4,4
Długość do złączki cm	94
Poziom mocy akustycznej dB(A) [3)]	110
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	101
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² [4)]	6,1 / 6,5

1) Bez paliwa, narzędzia
2) Bez paliwa, narzędzia
3) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- **Ręczna pompa paliwowa**

  Po naciśnięciu mieszka pompy, komora regulacyjna gaźnika napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa, aby utworzyć zdolną do zapłonu mieszankę powietrzno-paliwową. Efektem tego jest wyraźnie mniejszy nakład sił wkładany przez użytkownika w uruchomienie urządzenia (mniej pociągnięć za linkę rozrusznika).

- **Automatyczna dekompresja**

  System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w momencie rozruchu.Zmniejsza to znacząco nakład sił potrzebnych do uruchomienia urządzenia. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **Uchwyt wielofunkcyjny z przyciskiem Stop**

  Zostały w nim zintegrowane wszystkie elementy obsługi silnika. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia. Silnik jest zawsze w gotowości do użycia.

- **Trwały filtr powietrza**

  Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

- **STIHL Silnik 4-MIX**

  Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana aż do 80% w porównaniu do silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.

- **System antywibracyjny**

  System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie uciążliwych drgań generowanych przez pracujący silnik i obracające się narzędzie tnące. Uchwyty przenoszą wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdj. kosa mechaniczna)

- **Szybkozłącze**

  Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.

- **Przycisk STOP**

  Odpada konieczność kontroli włącznika przy ponownym uruchamianiu. Silnik jest zawsze gotowy do użycia (zdj. zbliżone do rzeczywistego).

- **Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku**

  Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)