Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 14:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kombimotor-stihl-km-94-r-ce-p-1261.html



KombiMotor STIHL KM 94 R-CE

Cena	**2 249,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41492000090**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Lekki kombimotor z uchwytem obwiedniowym, STIHL ErgoStart, silnikiem STIHL 2-MIX i funkcją ECOSPEED. Duży komfort uruchamiania. Ecospeed umożliwia bezstopniowe regulowanie obrotów bezpośrednio przy uchwycie. W zależności od wykonywanej pracy można oszczędzać paliwo. Lekki w transporcie i magazynowaniu. Praktyczne szybkozłącze umożliwia błyskawiczny montaż i demontaż urządzeń KombiSystemu. Odpowiedni do wszystkich urządzeń KombiSystemu.

Dane techniczne

Moc kW/KM	0,9 / 1,2
Pojemność skokowa cm³	24,1
Moc kW/KM	0,9/1,2
Ciężar kg [1)]	4
Długość do złączki cm	90
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	109
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	95
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² [3)]	7,2/7,2

1) Bez paliwa, narzędzia
2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Wyposażenie seryjne

- **Silnik STIHL 2-MIX**

  Silnik STIHL 2-MIX emituje mniej spalin i przekonuje znakomitą mocą i wydajnością.

- **Elektroniczny układ zapłonowy**

  Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

- **STIHL ErgoStart (E)**

  Jeszcze łatwiejsze uruchamianie. W nowym systemie STIHL ErgoStart pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie bez szarpnięć.

- **Szelki standardowe**

  Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają dodatkową pracę.

- **Dzielony wysięgnik**

  Szybki demontaż - to istotna zaleta dzielonych wysięgników stosowanych w KombiSystemie i dwuczęściowych kosach mechanicznych. Brak konieczności wykorzystania jakichkolwiek narzędzi. Urządzenia bez problemu mieszczą się w bagażniku i nadają się do wygodnego przechowywania.

- **Przycisk STOP**

  Nie ma konieczności kontrolowania przycisku stop przy ponownym uruchamianiu urządzenia. Silnik jest nieustannie gotowy do pracy.

- **System antywibracyjny**

  System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie uciążliwych drgań generowanych przez pracujący silnik i obracające się narzędzie tnące. Uchwyty przenoszą wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdj. kosa mechaniczna)

- **Szybkozłącze**

  Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.

- **Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku**

  Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **STIHL ECOSPEED**

  Dzięki nowatorskiej funkcji STIHL Ecospeed można regulować prędkość obrotową bezpośrednio przy uchwycie wielofunkcyjnym. Moc może być ustawiana stosowanie do pracy. Dzięki zredukowanemu gazowi praca jest cicha a silnik zużywa mniej paliwa.