Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:12

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kombimotor-stihl-kma-130-r-p-1263.html



KombiMotor STIHL KMA 130 R

Cena	**2 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**48670116824**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Wydajna akumulatorowa jednostka napędowa KMA 130 R o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną pracę niezależnie od rodzaju zastosowania, pas nośny, ciężar 3,2kg.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe V	36
Ciężar kg [1)]	3,2
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	104
Poziom ciśnienai akustycznego dB(A) [2)]	92
Wartość drgań uchwyt lewy / prawy m/s² [3)]	5,8/5,2
Siła nadmuchu z BG-KM N	15
Prędkość powietrza z BG-KM m/s [4)]	58
Wydajność turbiny z BG-KM m³/h [4)]	815
Maks.prędkość powietrza z BG-KM m/s	67
Maks.wydajność turbiny z BG-KM m³/h [5)]	1.110

1) Ciężar bez akumulatora
2) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s2
4) w trybie dmuchawy z dyszą okrągłą
5) w trybie dmuchawy i z dyszą okrągłą

Wyposażenie seryjne

- **Szybkozłączka**

  Innowacyjna szybkozłączka umożliwiająca szybki montaż/demontaż jednostki napędowej z narzędziem, bez konieczności używania narzędzi.

- **Uchwyt z opcją regulacji obrotów**

  W zależności od wykonywanych zadań, maksymalny moment obrotowy jest regulowany w zakresie trzech poziomów. Oszczędza się tym energię i przedłuża czas pracy na jednym akumulatorze. Uchwyt wyposażono w funkcję "Operator Presence Control" z przyciskiem samozwalniającej blokady. Wyklucza to przypadkowe uruchomienie urządzenia.

- **EC-Motor**

  Atutem napędu EC jest niewielki ciężar, kompaktowe wymiary i niemal znikomy stopień zużycia mechanicznego.

- **Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku**

Ogranicznik kroku przy uchwycie obwiedniowym chroni przed nadmiernym zbliżeniem stóp i nóg do narzędzia tnącego.

- **Gniazdo dla przewodu zasilającego**

  Zintegrowane z urządzeniem gniazdo do podłączenia z akumulatorami STIHL AP i AR. Akumulator można wtedy nosić komfortowo przy ciele.