



KombiMotor STIHL KMA 130 R

Cena	2 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	48670116824
Producent	STIHL

Opis produktu

Wydajna akumulatorowa jednostka napędowa KMA 130 R o wysokim momencie obrotowym i niewielkim ciężarze. Trzy poziomy mocy umożliwiają cichą i wydajną pracę niezależnie od rodzaju zastosowania, pas nośny, ciężar 3,2kg.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe V	36
Ciężar kg ¹⁾	3,2
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	104
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	92
Wartość drgań uchwyt lewy / prawy m/s ² ³⁾	5,8/5,2
Siła nadmuchu z BG-KM N	15
Prędkość powietrza z BG-KM m/s ⁴⁾	58
Wydajność turbiny z BG-KM m ³ /h ⁴⁾	815
Maks.prędkość powietrza z BG-KM m/s	67
Maks.wydajność turbiny z BG-KM m ³ /h ⁵⁾	1.110

1) Ciężar bez akumulatora

2) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s²

4) w trybie dmuchawy z dyszą okrągłą

5) w trybie dmuchawy i z dyszą okrągłą

Wyposażenie seryjne

•

Szybkoszłączka

Innowacyjna szybkoszłączka umożliwiająca szybki montaż/demontaż jednostki napędowej z narzędziem, bez konieczności używania narzędzi.

•

Uchwyt z opcją regulacji obrotów

W zależności od wykonywanych zadań, maksymalny moment obrotowy jest regulowany w zakresie trzech poziomów. Oszczędza się tym energię i przedłuża czas pracy na jednym akumulatorze. Uchwyt wyposażono w funkcję "Operator Presence Control" z przyciskiem samozwalniającej blokady. Wyklucza to przypadkowe uruchomienie urządzenia.

•

EC-Motor

Atutem napędu EC jest niewielki ciężar, kompaktowe wymiary i niemal znikomy stopień zużycia mechanicznego.

•

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku

Ogranicznik kroku przy uchwycie obwiedniowym chroni przed nadmiernym zbliżeniem stóp i nóg do narzędzia tnącego.

-

Gniazdo dla przewodu zasilającego

Zintegrowane z urządzeniem gniazdo do podłączenia z akumulatorami STIHL AP i AR. Akumulator można wtedy nosić komfortowo przy ciele.