Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 17:19

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kosa-akumulatorowa-stihl-fsa-57-z-2-x-aku-ak-10-i-ladowarka-al-101-p-946.html

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 57, z 2 x aku. AK 10 i ładowarką AL 101

Cena	**1 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45222000017**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Bardzo lekka i łatwa w użyciu akumulatorowa kosa mechaniczna do pielęgnacji trawników i przycinania krawędzi trawników w ogrodach przydomowych. Średnica robocza 280 mm, długość wysięgnika regulowana przyciskiem i beznarzędziowa regulacja uchwytu. Ogranicznik do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Miękki uchwyt o uproszczonej obsłudze. Żyłkowa głowica tnąca AutoCut C 3-2 z możliwością zewnętrznego uzupełniania żyłki bez użycia narzędzi. Opcjonalnie możliwość korzystania z głowicyPolyCut 3-2 z nożykami. Seryjnie wyposażona w dwa akumulatory AK 10 i ładowarkę AL 101.

Dane techniczne

Ciężar kg [1)]	3,5
Napięcie znamionowe V	36
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [2)]	74
Poziom mocy akustycznej dB(A) [2)]	89
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² [3)]	4/4
Długość całkowita bez narzędzia tnącego cm	149
Narzędzie tnące	,Głowica żyłkowa AutoCut C 3-2
Średnica cięcia mm	280
Akumulator	litowo-jonowy System AK
Czas pracy z AK 10 min [4)]	do 25
Czas pracy z AK 20 min [4)]	do 50
Czas pracy z AK 30 min [4)]	do 60

1) z akumulatorem
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Wyposażenie standardowe

- **Uchwyt z przełącznikiem**

  Uchwyt z przełącznikiem do włączania i wyłączania oraz blokadą dźwigni, absorbuje część drgań i jest wyjątkowo komfortowy podczas pracy.

- **Zderzak dystansowy**

  Chroni głowicę tnącą przed uszkodzeniami oraz rośliny podczas pracy z żyłką tnącą (Zdj.poglądowe).

- **Uchwyt obwiedniowy**

  Uchwyt obwiedniowy można regulować bez użycia narzędzi poprzez śrubę dociskową. Idealny do prac w przewężeniach, przy pracach wykończeniowych. (Zdj.poglądowe)

- **Pozycje akumulatora**

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy. (Zdj.poglądowe)

- **Regulowany uchwyt**

  Doskonale wyważoną kosę FSA 57 można komfortowo regulować dopasowując ją do różnych sposobów chwytu i różnej długości w zależności od wykonywanej pracy. (Zdj.poglądowe)