



Kosa spalinowa STIHL FS 235

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	STIHL

Opis produktu

Imponująca moc koszenia traw i zarośli. Solidny i niezawodny silnik 2-MIX, 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, przełącznik wielofunkcyjny, komfortowa głowica kosząca AutoCut C 26-2 oraz trójjąb w standardzie, szelki.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	36,3
Ciężar kg ¹⁾	6,8
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ²⁾	5,1/4,1
Moc kW/KM	1,55/2,1
Zawartość zbiornika l	0,81
Średnica cięcia mm	420
Uchwyt	Oburęczny / Wielofunkcyjny
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) ³⁾	111
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	99
Długość całkowita cm ⁴⁾	181

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Bez narzędzia tnącego

Wyposażenie seryjne

-

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

-

System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

-

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

-

Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

-

Automatyczna dekompresja

System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w fazie rozruchu silnika. Powoduje to automatycznie znaczną redukcję nakładu sił potrzebnych do pociągnięcia linki rozrusznika. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

-

Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.