



Kosa spalinowa STIHL FS 38

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	STIHL

Opis produktu

Najmniejszy model kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	27,2
Moc kW/KM	0,65/0,9
Ciężar kg ¹⁾	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ²⁾	94
Poziom mocy akustycznej z narzędz. z tworzywa dB(A) ²⁾	108
Wartość drgań z narzędz. z tworzywa lewa/prawa m/s ² ³⁾	8/8
Długość całkowita cm ⁴⁾	147
Średnica cięcia mm	380
Zawartość zbiornika l	0,33
Uchwyt	Multifunktionsgriff / Bügelgriff
Standard. narz. tnące	Gł. żytk. AC C6-2

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Bez narzędzia tnącego

Wyposażenie seryjne

-

Uchwyt obwiedniowy

Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

-

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

-

Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

-

Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu

zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

-

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Wyposażenie dodatkowe

-

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

-

Pas nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów.

-

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.