Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:35

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-56-p-925.html



# Kosa spalinowa STIHL FS 56

| | |
|---|---|
| Cena | **1 599,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

Lekka kosa mechaniczna. Bardzo łatwe uruchamianie. Uchwyt oburęczny do komfortowego wykaszania dużych powierzchni. Możliwość zamontowania metalowego narzędzia tnącego. Posiada przełącznik wielofunkcyjny oraz zoptymalizowany kąt przekładni i prosty wysięgnik

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Moc kW/KM | 0,8/1,1 |
| Ciężar kg [1)] | 5,1 |
| Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) [2)] | 93 |
| Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) [2)] | 108 |
| Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² [3)] | 4,7/3,8 |
| Długość całkowita cm [4)] | 170 |
| Średnica cięcia mm | 420 |
| Zawartość zbiornika l | 0,34 |
| Uchwyt | z uchwytem oburęcznym |
| Standard. narz. tnące | Gł. żyłk. AC 25-2 |

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Bez narzędzia tnącego

### Wyposażenie seryjne

- **Ergonomiczny uchwyt oburęczny**

  Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

- **Pas nośny tapicerowany**

  Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.

- **Silnik STIHL 2-MIX**

  Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

- **Przycisk STOP**

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

- **Uchwyt wielofunkcyjny**

  Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

- **Ręczna pompa paliwowa**

  Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

## Wyposażenie dodatkowe

- **STIHL ErgoStart (E)**

  Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

- **Szelki**

  Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracą.

- **Szelki standardowe**

  Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają dodatkową pracę.

- **Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS**

  Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i lekkie.