Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:44

Link do produktu: https://www.rotool.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-94-c-e-p-929.html



Kosa spalinowa STIHL FS 94 C-E

Cena	**2 299,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Najlżejsza kosa mechaniczna w tym segmencie. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, Ergo-Start, uchwyt oburęczny, pokrętło z funkcją wyboru prędkości obrotowej ECOSPEED, silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, szelki.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm³	24,1
Moc kW/KM	0,9/1,2
Ciężar kg [1)]	4,9
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) [2)]	93
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) [2)]	108
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² [3)]	4,7/4
Długość całkowita cm [4)]	178
Średnica cięcia mm	420
Zawartość zbiornika l	0,54
Standard. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 25-2

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Bez narzędzia tnącego

Wyposażenie seryjne

- **Duże otwory wlewowe**

  Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.

- **Ergonomiczny uchwyt oburęczny**

  Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

- **STIHL ECOSPEED**

  STIHL ECOSPEED uchwyt z funkcją pozwalającą użytkownikowi regulować prędkość obrotową kosy.

- **STIHL ErgoStart (E)**

  Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

- **Szelki**

  Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają długotrwałą pracą.

- **Szelki standardowe**

  Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyścielającej ułatwiają dodatkową pracę.

- **Silnik STIHL 2-MIX**

  Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalanymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

- **System antywibracyjny STIHL**

  System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

- **Przycisk STOP**

  Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

- **Okulary ochronne**

  Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.