



Kosa spalinowa STIHL FS 94 C-E

Cena **2 299,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Producent **STIHL**

Opis produktu

Najlepsza kosa mechaniczna w tym segmencie. 1-punktowy system antywibracyjny STIHL, Ergo-Start, uchwyt oburęczny, pokrętko z funkcją wyboru prędkości obrotowej ECOSPEED, silnik 2-MIX, prosty wysięgnik, szelki.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	24,1
Moc kW/KM	0,9/1,2
Ciężar kg ¹⁾	4,9
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ²⁾	93
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) ²⁾	108
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ³⁾	4,7/4
Długość całkowita cm ⁴⁾	178
Średnica cięcia mm	420
Zawartość zbiornika l	0,54
Standard. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 25-2

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Bez narzędzia tnącego

Wposażenie seryjne

•

Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.

•

Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.

•

STIHL ECOSPEED

STIHL ECOSPEED uchwyt z funkcją pozwalającą użytkownikowi regulować prędkość obrotową kosi.

•

STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.

-

Szelki

Element wyposażenia seryjnego, wysokiej jakości szelki. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę.

-

Szelki standardowe

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę.

-

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

-

System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

-

Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajduje się będzie w pozycji PRACA).

-

Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.