

Link do produktu: <https://www.rottool.pl/kosiarka-akumulatorowa-stihl-rma-443-c-zestaw-z-2xakku-ap-200-i-al-300-p-1033.html>



# Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 443 C, zestaw z 2xakku AP 200 i AL 300

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 3 679,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Numer katalogowy | 63382000047 |
| Producent        | STIHL       |

## Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 443 C to doskonałe urządzenie dla użytkowników bardziej wymagających. Wyposażona w system Eco-Modus dopasowujący prędkość obrotową do potrzebnej wydajności. Odpowiednia do trawników o średniej i większej powierzchni. System oszczędzający energię pozytywnie wpływa na wydajność koszenia, zbierania trawy oraz mulczowania (opcja dodatkowa). Odpowiednio wyprofilowany nóż tnący również oszczędza energię akumulatora poprzez tworzenie minimalnego oporu powietrza. Kosiarka posiada kilkustopniową centralną regulację wysokości koszenia. Komfortowy, pojedynczy uchwyt kierujący umożliwia bardzo łatwe opróżnianie kosza na trawę.

## Dane techniczne

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Moc znamionowa W                                | 1.000 |
| Szer. koszenia cm                               | 41    |
| Wys. koszenia mm                                | 25-75 |
| Poziom wibracji ahw m/s <sup>2</sup>            | 1,4   |
| Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd dB(A) | 92    |
| Niepewność pomiarowa K m/s <sup>2</sup>         | 0,7   |
| Szerokość urządzenia cm                         | 49    |
| Poziom mocy akustycznej mierzony LWA dB(A)      | 91,2  |
| Niepewność pomiarowa KpA dB(A)                  | 2     |
| Wysokość urządzenia cm                          | 108   |
| Ciężar kg                                       | 21    |
| Poj. kosza l                                    | 55    |
| Długość urządzenia z koszem cm                  | 138   |

## Wyposażenie seryjne

- Pojedynczy uchwyt kierujący**  
Komfortowy, pojedynczy uchwyt kierujący można dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki możliwości składania ułatwia zdejmowanie kosza.
- Uchwyt nośny**  
zintegrowane z obudową dwa uchwyty nośne. Umożliwiają łatwy załadunek sprzętu, opróżnianie i przenoszenie. (Zdj.zbliż.do rzeczywistego)
- Innowacyjny kosz na trawę**  
Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

---

- **Optymalna budowa noża**

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika oraz dobre właściwości koszenia i zbierania.

- 

**Centralna regulacja wysokości koszenia**

Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia szybkie i proste dopasowanie do stanu trawnika.

- 

**Obudowa z polimeru**

Jednoelementowa obudowa kosiarek STIHL wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru na odpornego działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.

- 

**Trwałe kółka**

Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem stabilności trakcji i kierunku jazdy.

- 

**Eco-Modus**

Dzięki aktywowanemu systemowi Eco-Modus z automatyczną regulacją prędkości obrotowej, żeby kosić z odpowiednią wydajnością.

## Wposażenie dodatkowe

- 

**Funkcja mulczowania**

Jeśli zdemonstrowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.