Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:42

Link do produktu: https://www.rotool.pl/makita-mlot-udarowo-obrotowy-hr2810-p-21.html



MAKITA Młot udarowo-obrotowy HR2810

Cena	**1 449,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HR2810**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

Profesjonalna młotowiertarka HR2810 z uchwytem narzędziowym SDS-PLUS, oferująca 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Silnik o mocy 800 W zapewnia wysoką wydajność, a energia udaru 2,8 J pozwala na skuteczne wiercenie w betonie o maksymalnej średnicy 28 mm. Młotowiertarka jest wyposażona w regulację prędkości obrotowej w zakresie 0 - 1 100 obr./min oraz posiada funkcję sprzęgła ciernego, które chroni urządzenie przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania wiertła.

Zawiera:

- Młotowiertarka HR2810 – 1 szt.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	800 W
Prędkość obrotowa	0 - 1100 min^{-1}
Częstotliwość udarów	0 - 4500 min^{-1}
Energia udaru	2,8 J
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	80 mm
Przystosowanie	Wiertła i dłuta SDS-PLUS
Długość przewodu	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (dłutowanie)	17,1 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie w metalu)	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie w metalu	1,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie udarowe w betonie)	19,9 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie udarowe w betonie	1,7 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga (bez kabla)	3,2 kg
Wymiary (D x S x W)	314 x 89 x 225 mm
Maks. moc urządzenia	600 W