Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 14:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/makita-mlot-udarowo-obrotowy-hr2811ft-p-22.html



MAKITA Młot udarowo-obrotowy HR2811FT

Cena	**1 569,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HR2811FT**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

Wydajna młotowiertarka HR2811FT z uchwytem narzędziowym SDS-PLUS, oferująca 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Wyposażona w silnik o mocy 800 W, umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie 0 - 1 100 obr./min. Posiada energię udaru 2,9 J oraz zdolność wiercenia w betonie o maksymalnej średnicy 28 mm. Dzięki szybkiemu uchwytowi wiertarskiemu i funkcji blokady do pracy ciągłej, jest to narzędzie idealne do ciężkich zadań budowlanych i remontowych.

Zawiera:

- Młotowiertarka HR2811FT – 1 szt.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	800 W
Prędkość obrotowa	0 - 1100 min^{-1}
Częstotliwość udarów	0 - 4500 min^{-1}
Energia udaru	2,9 J
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	80 mm
Przystosowanie	Wiertła i dłuta SDS-PLUS
Długość przewodu	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (dłutowanie)	15,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie w metalu)	2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie w metalu	1,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie udarowe w betonie)	16,3 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie udarowe w betonie	1,9 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga (bez kabla)	3,4 kg
Wymiary (D x S x W)	345 x 89 x 225 mm
Maks. moc urządzenia	600 W