Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:40

Link do produktu: https://www.rotool.pl/makita-mlot-udarowo-obrotowy-hr3200c-p-19.html



MAKITA Młot udarowo-obrotowy HR3200C

Cena	**2 019,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HR3200C**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy HR3200C to wydajne narzędzie przeznaczone do ciężkich zadań, wyposażone w uchwyt SDS-PLUS i trzy tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz kucie. Silnik o mocy 850 W oraz energia udaru 5,1 J zapewniają wysoką efektywność wiercenia w betonie o maksymalnej średnicy 32 mm. System kontroli stałej prędkości utrzymuje stabilne obroty pod obciążeniem, a szczotki węglowe o wydłużonej żywotności zwiększają trwałość urządzenia.

Zawiera:

- Młot udarowo-obrotowy HR3200C – 1 szt.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa	315 - 630 min^{-1}
Częstotliwość udarów	1650 - 3300 min^{-1}
Energia udaru	5,1 J
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	90 mm
Przystosowanie	Wiertła i dłuta SDS-PLUS
Długość przewodu	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (dłutowanie)	19,4 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie w metalu)	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie w metalu	1,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie udarowe w betonie)	13,7 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie udarowe w betonie	1,8 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga (bez kabla)	4,4 kg
Wymiary (D x S x W)	398 x 108 x 239 mm
Maks. moc urządzenia	1100 W