Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 14:27

Link do produktu: https://www.rotool.pl/makita-mlot-udarowo-obrotowy-hr3210c-p-18.html



MAKITA Młot udarowo-obrotowy HR3210C

Cena	**2 349,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HR3210C**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy HR3210C to wysokowydajne narzędzie z uchwytem SDS-PLUS, wyposażone w silnik o mocy 850 W. Posiada trzy tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz kucie, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem do różnych zastosowań. Technologia antywibracyjna (AVT) zapewnia niski poziom wibracji, a kontrola stałej prędkości utrzymuje stabilne obroty pod obciążeniem. Rękojeść pokryta elastomerem zwiększa komfort użytkowania, a szczotki węglowe o wydłużonej żywotności zapewniają dłuższą pracę bez konieczności częstej wymiany.

Zawiera:

- Młot udarowo-obrotowy HR3210C – 1 szt.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa	315 - 630 min^{-1}
Częstotliwość udarów	1650 - 3300 min^{-1}
Energia udaru	5,0 J
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	90 mm
Przystosowanie	Wiertła i dłuta SDS-PLUS
Długość przewodu	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (dłutowanie)	7,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie w metalu)	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie w metalu	1,5 m/s^2
Poziom wibracji (wiercenie udarowe w betonie)	9,2 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – wiercenie udarowe w betonie	1,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (K) – dłutowanie	1,5 m/s^2
Waga (bez kabla)	4,8 kg
Wymiary (D x S x W)	398 x 114 x 239 mm
Maks. moc urządzenia	1100 W