

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-mlot-udarowo-obrotowy-hr3210fct-p-20.html>

MAKITA Młot udarowo-obrotowy HR3210FCT

Cena	3 459,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HR3210FCT
Producent	MAKITA

Opis produktu

Młot udarowo-obrotowy HR3210FCT to wydajne narzędzie przeznaczone do ciężkich zadań, wyposażone w uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS oraz trzy tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem oraz kucie. Silnik o mocy 850 W zapewnia wysoką efektywność, a energia uderu 4,9 J umożliwia wiercenie w betonie o maksymalnej średnicy 32 mm. Młot wyposażony jest w technologię antywibracyjną AVT, co zapewnia niski poziom wibracji, oraz w diodę LED oświetlającą obszar roboczy, co zwiększa komfort pracy. Szybkowymienny uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę wiertła do drewna i metalu.

Zawiera:

- Młot udarowo-obrotowy HR3210FCT - 1 szt.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa	315 - 630 min ⁻¹
Częstotliwość uderów	1650 - 3300 min ⁻¹
Energia uderu	4,9 J
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertło)	90 mm
Przystosowanie	Wiertła i dłuta SDS-PLUS
Długość przewodu	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (dłutowanie)	6,9 m/s ²
Poziom wibracji (wiercenie w metalu)	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (K) - wiercenie w metalu	1,5 m/s ²
Poziom wibracji (wiercenie udarowe w betonie)	8,7 m/s ²
Tolerancja wibracji (K) - wiercenie udarowe w betonie	1,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (K) - dłutowanie	1,5 m/s ²
Waga (bez kabla)	5,0 kg
Wymiary (D x S x W)	424 x 114 x 239 mm
Maks. moc urządzenia	1100 W

