

Link do produktu: <https://www.rotool.pl/makita-mlotowiertarka-akumulatorowa-dhr183rtwj-p-1640.html>

MAKITA Młotowiertarka akumulatorowa DHR183RTWJ

Cena	2 893,00 zł
Numer katalogowy	DHR183RTWJ
Kod EAN	0088381779913

Opis produktu

MAKITA DHR183RTWJ akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 1,7J 18V LXT XPT BLDC AVT + DX16 MAKPAC

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka **MAKITA DHR183Z** z silnikiem bezszczotkowym. Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT. Wysoka wydajność wiercenia. Obudowa przekładni pochłania wibracje. Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS. Udar uruchamiany jest dopiero po docięnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Dioda LED oświetla obszar roboczy oraz posiada funkcję opóźnionego wygaszania. Zestaw wyposażony w systemem odsysania i zbierania pyłu DX16. Pakwowany do walizki systemowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie” lub ”wiercenie z udarem”
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Bieg wsteczny

DANE TECHNICZNE

- Akumulator LXT: 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Energia uderu: 1,7 J
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 5 - 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 18 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 24 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Częst. uderów na biegu jałowym: 0 - 5000 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1 100 min⁻¹
- Wymiary (D x S x W): 288 x 89 x 215 mm
- Waga: 1,58 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,1 - 2,9 kg
- Maks. moc urządzenia: 500W

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 7,5 m/s²

-
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DHR183Z akumulatorowa młotowiertarka SDS-Plus 1,7J
- Akumulator BL1850B 18V 5.0Ah
- Ładowarka DC18RC
- System odsysania i zbierania pyłu DX16 - 1911P2-6
- Uchwyt boczny kpl.: 122D63-1
- Ogranicznik głębokości: 413N42-3
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna